


3M Science.
Applied to Life.™

Protection antidérapante haute performance et durable



Revêtements antidérapants auto-adhésifs 3M™ Safety-Walk™
Guide d'application



Les revêtements antidérapants auto-adhésifs ont été conçus et développés par l'équipe scientifique de 3M dans le but d'offrir un excellent niveau d'adhérence et de performance sur les surfaces présentant des risques de glissades et de chutes.

Un petit pas pour une plus grande sécurité sur le lieu de travail

Revêtements antidérapants 3M™ Safety-Walk™

Chaque année, des milliers d'accidents du travail sont dûs à des glissades ou à des chutes. Ces accidents affectent considérablement la santé du personnel, la réputation de leur employeur et son chiffre d'affaires.

La majorité de ces risques peuvent être évités en utilisant notre revêtement auto-adhésif 3M™ Safety Walk™. Ce revêtement antidérapant aux performances exceptionnelles a été développé dans le but d'assurer la sécurité de vos employés, de maintenir leur productivité et de réduire vos coûts d'indemnisation et d'assurance en cas d'arrêt de travail.

Pour quelles raisons le revêtement antidérapant 3M Safety-Walk est la solution idéale pour vous?

- Performances antidérapantes exceptionnelles en conditions sèches, humides et huileuses
- Revêtement auto-adhésif pour une installation facile et rapide
- Adhère aux surfaces propres et sèches sans se froisser, se plisser, se déchirer, se contracter ou se soulever
- Performances durables sur une très longue période
- Profil compact empêchant tout risque de chute et facilitant le passage de chariots
- Disponible en plusieurs tailles, couleurs et grains
- Formes et tailles personnalisables sur demande
- Conforme à la Directive européenne 89/654



Vos sols sont-ils à la hauteur ?

Selon un rapport de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les glissades et les chutes sont les causes les plus fréquentes d'accidents entraînant un arrêt de travail de plus de trois jours.

Escaliers, échelles, rampes, passerelles, postes de travail sur machine, cuisines, douches et vestiaires sont autant de zones à risques. Les surfaces rendues glissantes par l'humidité ou par la présence de graisse ou d'huile sur le sol contribuent tout particulièrement à l'augmentation des statistiques concernant les accidents.

Le respect de la Directive européenne 89/654 en matière de sécurité des sols (voir l'encadré) vous permet de réduire ces risques, d'économiser sur les temps d'arrêt de travail et d'alléger votre responsabilité financière. Elle vous permet également de sauver des vies.



Directive européenne 89/654 (Sécurité et santé sur le lieu de travail)

Annexe 1:

9.1 Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.

21.3 Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieur, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que les travailleurs...ne puissent glisser ou chuter.



Revêtements antidérapants 3M™ Safety-Walk™ pour tous types de surface

Les revêtements antidérapants 3M Safety Walk offrent une adhérence exceptionnelle sur les surfaces glissantes présentant des risques de glissades et de chutes ou tout autre risque à la sécurité. Le produit est disponible dans un large choix de spécifications afin de réduire les risques inhérents aux différents lieux de travail dans différents secteurs d'activité (fabrication, santé, alimentaire, commercial, transport, loisirs).

Protection antidérapante conçue pour durer

Les revêtements antidérapants 3M Safety-Walk ont été développés par l'équipe scientifique de 3M dans le but d'offrir des niveaux de performances constants jour après jour tout au long de la durée de service du produit.

Pour quelles raisons choisir les revêtements antidérapants 3M Safety-Walk

- Particules abrasives de qualité supérieure garantissant une résistance antidérapante sans égale
- Résine robuste et durable assurant des performances longue durée
- Film plastique protecteur et feuille d'aluminium assurant la stabilité dimensionnelle et la conformabilité
- Adhésif très puissant permettant une installation facile et une adhérence sans faille à la majorité des surfaces

Avantages environnementaux des revêtements antidérapants 3M Safety-Walk:

- L'élimination partielle des produits solvants utilisés dans les formules 610, 710, 770 de Safety-Walk™ ont permis d'éliminer l'utilisation de plus de 27 tonnes de produits solvants (pour l'année 2014)
- Safety-Walk™ 610, 710, 770 sont certifiés sans phthalate.
- L'optimisation des méthodes d'approvisionnement et de transport de Safety-Walk™ 610, 710, 770 ont permis de faire une économie de 18 000 kilomètres (11 000 miles) et d'éliminer 24 tonnes d'émissions de CO₂ (pour l'année 2014)



3M™ Safety-Walk™ Série 600

Grain fin applications standards

Utilisation sur zones de trafic piétonnier léger à intense

Description

Le revêtement antidérapant Safety-Walk Série 600 est composé de grains abrasifs fins maintenus sur un film plastique stable par un polymère très durable. Il garantit une surface antidérapante performante sur la majorité des zones de trafic piétonnier avec chaussures.

Application

Il peut être utilisé sur toutes les surfaces glissantes soumises à un trafic piétonnier intense et à un faible trafic de véhicule. Par exemple, des escaliers, des espaces de production et d'entreposage, des rampes d'accès, des échelles et des repose-pieds d'engins de travail.

Couleurs

Noir (610)

~~Transparent (620)~~

~~Jaune (630)~~


~~Marron (660)~~

Surfaces

Il est particulièrement performant sur les surfaces bétonnées (peintes ou pré-traitées), les revêtements de sol souples, les surfaces métalliques et poreuses si elles ont été pré-traitées.

Composition du produit

Particules abrasives pour une résistance antidérapante permanente sur toutes les surfaces



Série 600 Applications Standards

- Surface enrobée de grains abrasifs supportant une très forte friction et antidérapante
- Adhésif autocollant très puissant permettant une installation facile
- Utilisation sur zones de trafic piétonnier léger à intense
- Profil compact empêchant tout risque de chute
- Surface très durable résistant aux rigueurs du trafic



3M France

Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex

Tél.: 31 30 31 61 84 / 61 85

Fax.: 01 30 31 62 11

www.3Mhygienepro.fr